

T E C H N I S C H E S M E R K B L A T T

Reinigung und Pflege von geöltem Parkett

Dieses Technische Merkblatt gilt für **werkseitig mit „easy-clean“ geöltes Fertigparkett** sowie auf der **Baustelle geöltes Parkett**. Die nachfolgend aufgeführten Reinigungs- und Pflegemittel wurden speziell für „easy-clean“ Werköberflächen entwickelt und können daher problemlos angewandt werden. In der Regel ist der Einsatz auf anderen Öberflächen (werkseitig oder baustellenseitig) nach entsprechender Eignungsprüfung ebenfalls möglich. Diese Pflegeanleitung soll sicherstellen, dass der geölte Parkettboden sein sauberes, attraktives Aussehen behält und die Schutzwirkung der geölten Oberfläche lange andauert.

1. Unterhaltsreinigung

- 1.1 Zur Entfernung von losem Staub und Schmutz den geölten Parkettboden Staubsaugen oder mit Trockenwischgeräten wischen.
- 1.2 Zur Beseitigung von wasserlöslichen, festanhaftenden Verschmutzungen, den geölten Parkettboden mit Feuchtwischgeräten (z.B. **Bauwerk Feuchtwischtuch**) nebelfeucht aufwischen. Dazu gibt man etwas **Bauwerk Parkettreiniger** ins Wischwasser.
- 1.3 Schwarze Striemen von Schuhsohlen und andere wasserunlösliche Verschmutzungen lassen sich meistens mit einem Tuch und dem **Bauwerk Fleckenentferner**, Terpentinersatz oder Reinigungsbenzin entfernen.

2. Unterhalts-Ölpflege bei leichter bis normaler Abnutzung

Den Boden trocken und/oder feucht reinigen (siehe Punkt 1).

- 2.1 Das **Bauwerk Pflegeöl** dünn und vollflächig mit einem Flächenstreicher oder Wischmopp auftragen, gleichmässig verteilen und trocknen lassen (Verbrauch ca. 20-30 g/m²). Dieses Pflegeöl nicht mit Tüchern trockenreiben! Die frisch geölte Parkettfläche vor einer erneuten Beanspruchung 3-4 Stunden trocknen lassen.
- 2.2 Parkett, welches mit **Rustic Öl Solid 100** (Grundieröl) und **Rustic Top-Öl** (Decköl) behandelt wurde, sollte weiterhin mit dem Rustic Top-Öl gepflegt werden. Dieses wasserhaltige Top-Öl nur mit einem Flächenstreicher gleichmässig auftragen und ca. 1 Stunde trocknen lassen. Nicht mit einem Tuch oder Tellermaschine trockenreiben! Das getrocknete Öl kann (nach 1-2 Stunden), wenn gewünscht, zu einem gleichmässigeren, etwas höheren Glanz aufpoliert werden.

3. Unterhalts-Ölpflege bei starker Abnutzung und starker Verschmutzung

Den groben Schmutz durch Staubsaugen oder Wischen entfernen.

- 3.1 Anschliessend den **Bauwerk Intensivreiniger** dünn auf der Parkettfläche verteilen, kurze Zeit einwirken lassen und wenn möglich, mit einer Einscheibenmaschine und Pad die Schmutzschicht lösen und sofort mit saugenden Tüchern aufnehmen, d.h. vom Boden entfernen. Die gereinigte Fläche grundsätzlich mit sauberem Wasser leicht feucht nachwischen und trocknen lassen.
- 3.2 Danach das **Bauwerk Pflegeöl** dünn und vollflächig auftragen, gleichmässig verteilen und trocknen lassen. Dieses Pflegeöl nicht mit Tüchern trockenreiben! Nach einer Trocknungszeit von 3-4 Stunden kann die Parkettfläche bereits wieder benutzt werden.

3.3 Parkett welches mit **Rustic Öl Solid 100** (Grundieröl) und **Rustic Top-Öl** (Decköl) behandelt ist, sollte weiterhin mit dem Rustic Top-Öl gepflegt werden (siehe Punkt 2.2.)

4. Anwendung von „easy-clean“-Reparaturöl

Den Boden zuerst gründlich reinigen (siehe Punkt 1).

- 4.1 Dieses Spezialöl wird vor allem bei örtlichen Überbeanspruchungen (z.B. durchgescheuerte Zonen) eingesetzt. Solche Stellen werden mit feinen Schleifmitteln (Schleifpapier Korn 120/150) überschleift und anschliessend der Staub entfernt.
- 4.2 Auf die geschliffenen rohen Stellen das **„easy-clean“ Reparaturöl** geben und z.B. mit einem Scotchpad einmassieren. Je nach Sättigungsgrad muss dieser Vorgang, nach kurzer Trocknungszeit, wiederholt werden. Danach 16-24 Stunden trocknen lassen. Bei einer so durchgeführten partiellen Behandlung können Glanzunterschiede z.B. durch Aufdoppelung (Randzonen) entstehen.
- 4.3 Um auch diese Aufdoppelungen anzugleichen, muss das gesamte Parkett mit einem Schleifpad gleichmässig mattiert werden. Anschliessend die gesamte Fläche mit **Bauwerk Pflegeöl** behandeln. Dieses Öl nicht mit Tüchern oder Tellermaschine trockenreiben!
- 4.4 Vor einer erneuten Beanspruchung muss eine **kurze Trocknungszeit von 3-4 Stunden** abgewartet werden.

5. Allgemein: Einsatz von anderen Pflegemitteln

- Für die Pflege von geölten Parkettböden werden auf dem Markt diverse andere Öle, lösungsmittelhaltige flüssige Wachse, lösungsmittelarme Wachspasten, wasserhaltige Ölwachs-Emulsionen, Seifen usw. angeboten.
- Bei den meisten Ölen ist jedoch mit einer langen Trocknungszeit (12-16 Stunden) zu rechnen.
- Es ist zu berücksichtigen, dass alle Wachse relativ weich bleiben und nicht aushärten. Aus diesem Grund sind Wachspflegemittel meistens stark striemenanfällig, schmutzempfindlich und ergeben eine erhöhte Gleitfreudigkeit.
- Wir empfehlen deshalb, für die Pflege der Bauwerk „easy-clean“ Werköberfläche nur die in diesem Merkblatt genannten Produkte einzusetzen.

Der Einsatz anderer Pflegemittel erfolgt auf eigene Verantwortung.

6. Weitere Empfehlungen

- Den Schmutz bereits am Eingang mit ausreichend grossen Fussmatten bzw. Sauberlaufzonen stoppen.
- Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen, zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
- Bei starker örtlicher Beanspruchung z.B. durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff (z.B. PVC) auszulegen.
- Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
- Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftbefeuchtung durch Luftbefeuchter Wert gelegt werden.
- Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (z.B. Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20-22 °C und 40-50% Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.

7. Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden. Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefässen aufbewahren oder im Freien, auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.