

















# Technische Spezifikationen Forbo Coral Aktiv-Sauberlaufzonen

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307

EN 14041	Norm	CE	Coral Classic	Coral Classic FR
Brandverhalten	EN 13501-1		C <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1
Rutsicherheit	EN 13893		DS	DS
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356		< 2kV	< 2kV
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,15 m <sup>2</sup> K/W	0,13 m <sup>2</sup> K/W
Herstellungsart	EN 1307		getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol
Oberflächengestaltung			mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert
Polmaterial			100% Polyamid BCF pigmentgefärbt	100% Polyamid BCF pigmentgefärbt
Trägermaterial			Polyester Faservlies	Polyester Faservlies
Rückenausstattung			Everfort® Vinyl	FR-Latex
Poleinsatzgewicht	ISO 8543		ca. 870 g/ m <sup>2</sup>	ca. 900 g/ m <sup>2</sup>
Gesamtdicke	ISO 1765		ca. 10 mm	ca. 8,5 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543		ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.400 g/m <sup>2</sup>
Polschichtdicke	ISO 8543		ca. 7 mm	ca. 6 mm
Pol-Rohdichte	ISO 8544		0,100 g/m <sup>3</sup>	0,141 g/m <sup>3</sup>
Noppenzahl			ca. 61.500/m <sup>2</sup>	ca. 61.500/m <sup>2</sup>
Strapazierwert	EN 1307		33, gewerblich - stark	33, gewerblich - stark
Komfortwert	EN 1307		LC 3	LC 3
Stuhlrolleneignung	EN 985		ja (Typ H)	ja (Typ H)
Treppeneignung	EN 1963		nein	ja
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8		Δ Lw = ca. 36 dB	Δ Lw = ca. 31 dB
Elektrischer Durchgangswiderstand	ISO 10965		ca. 10 <sup>10</sup> Ω	ca. 10 <sup>10</sup> Ω
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02		7 - 8	7 - 8
- Wasser	EN ISO 105/E01		4,5	4,5
- Reiben	EN ISO 105/X12		4,5	4,5
- Salzwasser	EN ISO 105/E02		4,5	4,5
- Shampoo	BS 1006		4,5	4,5
- Organische Lösungsmittel	EN ISO 105/X05		4,5	4,5
Rollenlänge			ca. 27,5 m	ca. 27,5 m
Lieferprogramm			Classic Serie 47xx, 18 Farben	Classic Serie 47xx, 18 Farben
Rollen exkl. Everfort-Vinylstoßbrand Rollen FR ohne Stoßbrand			200 cm, 150 cm, 100 cm,	185 cm
Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum			55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 255 cm, 205 x 300 cm	keine Matten verfügbar
Wasserabsorption	TNO W 6034		5,7 l/m <sup>2</sup>	5,7 l/m <sup>2</sup>
UPEC Klassifikation	UPEC		U2sP2E1C0 - PV n°06/229	

Stand November 2009